

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – один год со дня продажи. В случае отсутствия штампа продавца, срок гарантии устанавливается с даты выпуска изделия.

Гарантийная замена производится изготовителем или официальным дилером при наличии настоящего паспорта и отсутствии следов деформации.

Внимание: в зимнее время допускается незначительное снижение жесткости газового упора, это обусловлено свойствами газа-заполнителя и не является дефектом.

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Дата выпуска | Контролер ОТК ОТК 20 |
| Дата продажи | Штамп продавца |

Амортизаторы капота
Mazda 6 (2012-)

ПАСПОРТ

Руководство по установке



КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | | | |
|------------------------|-------|------------------------------|-------|
| Амортизатор 91820..... | 2 шт. | Специальная втулка..... | 2 шт. |
| Кронштейн крыла..... | 2 шт. | Закладная гайка..... | 2 шт. |
| Болт-шарнир М6..... | 2 шт. | Инструкция по установке..... | 1 шт. |
| Шайба пружинная 6..... | 2 шт. | | |



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Установить в штатное отверстие капота болт шарнир М6 для этого необходимо: одеть на болт шарнир М6 шайбу пружинную 6, одеть втулку специальную, накрутить на 5 оборотов закладную гайку. Завести закладную гайку в штатное отверстие капота (рис.1)



Рис.2



Рис.3

2. Придерживая специальную втулку так, чтобы сфрезерованные места были параллельны краю капота (рис.2), закрутить болт шарнир 6 торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

3. Открутить штатный болт крепления крыла. Установить кронштейн, уперев его сгибом в крыло. Затянуть штатный болт торцевой головкой №13 с усилием 9 Нм. (рис.3)

4. По аналогичной схеме установить кронштейны с другой стороны автомобиля

5. Прокатать амортизатор (упереть в твердую поверхность, несколько раз полностью сжать и отпустить).

5. Убрать штатный упор. Установить амортизаторы штоком к крылу.(рис.4)

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!